

CARTE D'ENTRETIEN

Merci d'avoir choisi un plan de travail en composite.

Pour profiter de la qualité exceptionnelle de ce produit, un entretien adapté et adéquat est indispensable.

COMPOSITE POLI

Après le montage :

- Le silicone sans acide utilisé lors du montage doit durcir pendant 24 heures.

Ne touchez pas les joints pendant cette période.

- Vous pouvez éliminer les restes de colle ou de silicone, qui se trouvent sur votre plan de travail après le montage, à l'aide de white-spirit ou de diluant. Nettoyez ensuite immédiatement votre plan de travail à grande eau.
- Si vous effectuez encore des travaux dans votre cuisine après le montage de votre plan de travail, nous vous conseillons de protéger le plan de travail pour éviter qu'il ne soit endommagé.

Attention :

- Ne posez jamais de casseroles chaudes sur le plan de travail sans utiliser de sous-plat.
- Les produits alcalins et autres produits agressifs (acétone, nettoyeurs de four, produits de nettoyage avec un pH supérieur à 10, déboucheurs et autres produits similaires) peuvent provoquer des dommages. Après un contact accidentel, rincez à grande eau le plan de travail.
- Ne laissez pas la porte du lave-vaisselle ouverte après utilisation, car le contact avec la vapeur chaude est déconseillé.
- La résistance aux chocs de ce matériau est une de ses principales caractéristiques. Cela étant, mieux vaut éviter tout type de coup ou de choc contre des angles aigus, des rebords fins, etc.

Entretien quotidien (Daily Cleaner) :

Après avoir cuisiné, utilisez le spray nettoyant facile d'utilisation Louis Culot® Daily Cleaner pour éliminer les salissures légères. Sans acide ni soude, Louis Culot® Daily Cleaner n'endommage pas les surfaces et/ou les joints. Les substances antibactériennes protègent la surface nettoyée. Louis Culot® Daily Cleaner sèche rapidement et sans laisser de voile. Il élimine également les dépôts calcaires légers et peut donc être utilisé pour nettoyer les éviers, la robinetterie et les taques de cuisson.

Mode d'emploi :

1. Secouer avant utilisation, ouvrir le vaporisateur.
2. Vaporiser de manière régulière la surface à traiter.
3. Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon propre, humide et absorbant.



Devenez fan de Louis Culot sur Facebook et recevez les derniers conseils d'entretien !

Plus de produit ? Consultez www.culot.be/produitsdentretien pour un point de vente près de chez vous. | www.AKEMIT.be

LOUIS CULOT®
PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE EN PIERRE NATURELLE

CARTE D'ENTRETIEN

COMPOSITE POLI

Entretien hebdomadaire (Quartz Clean & Care)

Utilisez chaque semaine Louis Culot® Quartz Clean&Care, comme traitement d'imprégnation durable, pour entretenir et protéger votre plan de travail.

En un mouvement, vous obtenez les effets suivants :

- Imprégnation hydrophobe et oléophobe.
- Augmente la résistance de votre plan de travail.
- Ravive la brillance naturelle.

ATTENTION : UNE APPLICATION EXCESSIVE PEUT PROVOQUER L'APPARITION D'UN VOILE OU DE TACHES.

Mode d'emploi :

1. Secouer avant utilisation, ouvrir le vaporisateur.
2. Vaporiser de manière régulière la surface à traiter.
3. Répartir au moyen d'un chiffon non pelucheux jusqu'à ce que plus aucune rayure ni voile ne soit visible.



Devenez fan de Louis Culot sur Facebook et recevez les derniers conseils d'entretien !

Plus de produit ? Consultez www.culot.be/produitsdentretien pour un point de vente près de chez vous. | www.AKEMIT.be

LOUIS CULOT®
PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE EN PIERRE NATURELLE